ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ строки Пула товаров для импортозамещения (от 15.04.2026г.): 269
Наименование товара: Картридж фильтрующий.
Код ЕНС ТРУ: 282982.550.000008.
Заказчик: ТОО "Казахойл Актобе".
Техническая спецификация:

для фильтрации аминого раствора на установках аминовой очистки
фильтрующий элемент марки 92-BN-3-N-139:
материал - арамидный NOMEX с шитыми кончиками и радиальными ребрами.; конструкция- из нержавеющей стали марки 304 с экраном для обратной промывки.
номинал в микронах-10 μ, эффективность 99%
площадь фильтрации-0,69м2
Характер движения потока -Снаружи внутрь
Геометрические данные: Dнар- 187 мм, Dвнутр- 87 мм, L-286 мм.
Производитель- SPX (Dollinger)
Страна происхождения Ирландия
Согласно проектному документу 6854-A00-C-CL-5506/-5504

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ строки Пула товаров для импортозамещения (от 15.04.2026г.): 964
Наименование товара: Фильтр картриджный 636-С.
Код ЕНС ТРУ: 282514.900.000003.
Заказчик: АО «ЭмбаМунайГаз».
Техническая спецификация:
Фильтр картриджный угольный для очистки аминового раствора, для дальнейшего сервисного обслуживания установки аминовой очистки газа.
Технические характеристики:
Номер детали по каталогу - 636-С;
Размеры - OD x L: 6" x 36"

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ строки Пула товаров для импортозамещения (от 15.04.2026г.): 2735
Наименование товара: Фильтр картриджный PS-336-CC-10-LB.
Код ЕНС ТРУ: 282514.900.000003 .
Заказчик: АО «ЭмбаМунайГаз» .
Техническая спецификация:

Фильтр картриджный тонкой очистки гликоля, для дальнейшего сервисного обслуживания установки низкотемпературной сепарации газа.
Технические характеристики:
Номер детали по каталогу - PS-336-CC-10-LB;
Размеры - OD x L: 3" x 36"

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ строки Пула товаров для импортозамещения (от 15.04.2026г.): 1047
Наименование товара: Элемент фильтр. PS-336-CC-20-LB.
Код ЕНС ТРУ: 282982.550.000008 .
Заказчик: АО «ЭмбаМунайГаз» .
Техническая спецификация:

Фильтр картриджный тонкой очистки гликоля, для установки низкотемпературной сепарации газа.
Технические характеристики:
Степень фильтрации, микрон- 20;
Материал – микрогласс (стекло);
Сердцевина, внешняя сетка, заглушка – полиэстер;
Пружина – полипропилен/сталь/нерж. сталь;
Прокладка- BUNA-N;
Размеры: диам. внутр., мм -39,243;
диам. наруж., мм – 76,2;
длина, мм. -914;

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ строки Пула товаров для импортозамещения (от 15.04.2026г.): 1292
Наименование товара: Элемент фильтр. 240-FC-2-LB.
Код ЕНС ТРУ: 282982.550.000008 .
Заказчик: АО «ЭмбаМунайГаз» .
Техническая спецификация:

Фильтр картриджный вторичный для очистки аминового раствора, для дальнейшего сервисного обслуживания установки аминовой очистки газа.
Технические характеристики:
Материал: полипропилен;
Уплотнение: Buna;
Размер: 240;
Степень фильтрации, микрон- 2;
Максимальная температура, С- 125;
Обозначение конфигурации крышки: F-222/оребренный, S1- 2,5"""" стальная пружина;
Размеры - OD x L: 2.5"" x 40"" (OD x L: 63 мм x 1000 мм).

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ строки Пула товаров для импортозамещения (от 15.04.2026г.): 1292
Наименование товара: Картридж фильтр. ST-616-FDK.
Код ЕНС ТРУ: 282982.550.000008 .
Заказчик: АО «ЭмбаМунайГаз» .
Техническая спецификация:

Разделительный фильтр конденсата, для дальнейшего технического сопровождения установки низкотемпературной сепарации газа.
Технические характеристики:
Номер детали по каталогу - ST-616-FDK.
Размеры - OD xL : 6" x 16.25" (OD x L: 150 мм x 412.75 мм)

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ строки Пула товаров для импортозамещения (от 15.04.2026г.): 1152, 1154
Наименование товара: Элемент фильтрующий EFST -170ZN.
Код ЕНС ТРУ: 282912.900.000059.
Заказчик: ТОО «ПНХЗ».
Техническая спецификация:

Элемент фильтрующий ГОСТ 17437-81 (СТ СЭВ 3590-82) установлен на выходе осушителя воздуха OBA-10000C, используются для удаления аэрозольных загрязнений, мельчайших каплей жидкости (тумана), влажной коалисцентной фильтрации. Так же для отделения самых мелких твердых частиц (сухой фильтрации тонкой пыли) из потока сжатого воздуха при температурах до +100° С.

Элемент фильтрующий состоит из слоя плиссированного фильтрующего материала для глубинной фильтрации и из дренажного слоя. Эти слои установлены между двумя цилиндрами из нержавеющей сетки и составляют единый фильтр элемент.

Технические данные:
- длина - 760 мм;
- наружный диаметр - 92 мм;
- внутренний - диаметр 55 мм.

Характеристика:
- перепад давления, сухой – 30 мбар;
- перепад давления, влажный – 125 мбар;
- удерживающая способность по твердым частицам, (номинал) – 99,9999% (0,1μ);
- эффективность удерживания по ISO 12500-1 – 99,98% (0,3μ);
- класс чистоты по ISO 8573-1 – Класс 2;
- номинальная производительность -1500 м3/ч;
- рабочая температура – до +100° С;
- рабочее давление – 7 бар;
- степень фильтрации – 1,0 мкм.

Материалы:
- материал глубинного слоя – стекловолокно;
- материал дренажного слоя – полиэстер;
- поддерживающая ткань глубинного слоя – нейлон;
- соединение с крышками – эпоксидная смола;
- внешний и внутренний экраны – нержавеющая сталь;
- крышки фильтроэлемента – алюминий;
- материал уплотнений – Viton.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ строки Пула товаров для импортозамещения (от 15.04.2026г.): 1540
Наименование товара: Картридж фильтр. CR-22.
Код ЕНС ТРУ: 282982.550.000008 .
Заказчик: АО «ЭмбаМунайГаз» .
Техническая спецификация:

Фильтр картриджный коалесцирующий конденсата, для дальнейшего сервисного обслуживания установки низкотемпературной сепарации газа.
Технические характеристики:
Номер детали по каталогу - CR-22;
Извлечение механических примесей, микрон- 2;
Рабочая температура макс., С- 115;
Дифференциальное давление, кгс/см2- 5,25;
Направление потока- изнутри наружу
Размеры - ODx L: 6" x 22.25" (OD x L: 150 мм x 565.15 мм)

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ строки Пула товаров для импортозамещения (от 15.04.2026г.): 1190
Наименование товара: Фильтр картриджный PS-240-FC-10LB.
Код ЕНС ТРУ: 282514.900.000003 .
Заказчик: АО «ЭмбаМунайГаз» .
Техническая спецификация:

Фильтр картриджный первичный для очистки аминового раствора, для дальнейшего сервисного обслуживания установки аминовой очистки газа.
Технические характеристики:
Номер детали по каталогу - PS-240-FC-10-LB;
Размеры - OD x L: 2.5" x 40" (OD x L: 63 мм x 1000 мм)